

Programa Mantención Preventivo Excavadoras Hyundai HX 340						
Puntos a Controlar	Periodo				Control Trabajo Realizado	
					Check	Fecha
inspección visual	Diario	SERVICIO CADA 250 HORAS DE OPERACIÓN	SERVICIO CADA 500 HORAS DE OPERACIÓN	SERVICIO CADA 1.000 HORAS DE OPERACIÓN		
nivel de aceite motor						
nivel de aceite hidráulico						
nivel de refrigerante						
nivel de combustible						
panel de control y marcadores						
tensión de correas ventilador						
drene filtros de combustible						
Cambiar Aceite de motor						
Remplazar Filtro aceite motor						
Filtro de Combustible	SERVICIO CADA 250 HORAS DE OPERACIÓN	SERVICIO CADA 500 HORAS DE OPERACIÓN	SERVICIO CADA 1.000 HORAS DE OPERACIÓN			
lubricar Accesorios, pasadores, buje						
comprobar Batería (voltaje)						
Remplazar Filtro respiradero Hidráulico						
Remplazar Pre filtro						
Comprobar limpiar Radiador y Enfriador de aceite						
Lubricar reductor de giro						
Remplazar Filtro línea piloto hidráulico						
Revisar nivel lubricante reductor de giro						
Remplazar Filtro Retorno Hidráulico	SERVICIO CADA 1.000 HORAS DE OPERACIÓN	SERVICIO CADA 500 HORAS DE OPERACIÓN	SERVICIO CADA 1.000 HORAS DE OPERACIÓN			
Remplazar Filtro de drenaje						
Remplazar Filtro línea Piloto						
Remplazar Reductor Mando Final						
Remplazar Aceite Hidráulico (trabajando co martillo)						
Remplazar Refrigerante radiador						

Se debe efectuar todos los chequeos indicados siguiendo el orden, el cambio de lubricante se debe controlar antes de ser drenado para registrar la existencia de consumo de lubricante y determinar su causa.