



Programa Mantenimiento Preventivo Excavadora Hyundai HX350 AL

ESPECIFICACION EQUIPO A MANTENIMIENTO						
Marca:		Modelo:		N° Serie:		Horómetro:
Puntos a Controlar		Periodo		Control Trabajo Realizado		
				Check	Fecha	observaciones
Revisar nivel de combustible		Diario (cada Turno)	SERVICIO CADA 250 HORAS DE OPERACIÓN	SERVICIO CADA 500 HORAS DE OPERACIÓN	SERVICIO CADA 1.000 HORAS DE OPERACIÓN	SERVICIO CADA 2000 HORAS DE OPERACIÓN
Revise nivel de aceite hidráulico						
Revise nivel de aceite motor						
Revise nivel aceite motor						
revisar nivel de refrigerante motor						
Revisar elemento de filtro de Aire						
Revise presión de aire neumáticos						
Revise luces de alarma monitor						
Revise nivel de electrolito batería						
Revise tensión de correa ventilador						
Revise barra de seguridad asiento operador						
Revisar apriete pernos de rueda						
Drenar agua filtro separador de combustible						
Lubrique pasadores y pivotes						
Revisión torque de ruedas						
Revisar palanca de control de dirección						
Revisar respiradero estanque hidráulico						
Revisar baterías						
Cambiar aceite motor						
Cambiar filtro de aceite motor						
Cambiar filtro de combustible						
Revisar carga de batería						
Cambie filtro aire estaque hidráulico						
Cambie filtro aire cabina						
Cambie filtros de aire						
Cambie filtro retorno hidráulico						
Cambie aceite de transmisión						
Cambiar filtro de Transmisión						
Testeo de presiones hidráulicas						
Cambie aceite diferenciales						
Cambie aceite reductores mando final						
Cambie filtro de succión hidráulica						
Control ciclo de tiempo						
Cambie aceite hidráulico						
Cambie refrigerante de motor						

Se debe efectuar todos los chequeos indicados siguiendo el orden, el cambio de lubricante se debe controlar antes de ser drenado para controlar la existencia de consumo de lubricante y determinar su causa.